

SAS formater i Danmarks Statistik

1.	Indledning.....	1
2.	Hvor findes formater og øvrige datafiler?.....	2
3.	Hvordan bruges formater i SAS-programmet?.....	2
4.	Formaterne findes i flere varianter	4
5.	Hvordan finder man de relevante formater?.....	5
	• Metadatabanken	7
	• Uddannelserne.....	8
	• Brancherne.....	10
	• DISCO (Arbejdsfunktioner).....	11
	• Sundhed.....	12
	• Geokoder	13
	• DREAM databasen.....	14

1. Indledning

Vejledningen beskriver, hvordan man udnytter de SAS formater, som Danmarks Statistik stiller til rådighed for forskerne. Målgruppen er de forskere, der arbejder med registerdata under Danmarks Statistiks forskerordning. Der forudsættes et vist kendskab til SAS formater for at få udbytte af vejledningen.

På Danmarks Statistiks hjemmeside findes dokumentation af variable og værdisæt i Danmarks Statistiks registre, hvis man ser under *Dokumentation* og *Variabler* og *Klassifikationer*. SAS formaterne adskiller sig fra denne dokumentation på følgende måde:

- Formater kan bruges direkte i programmeringen, når registerdata behandles.
- Man kan nemt få overblik over de variable/værdisæt som er relevante.
- Man kan nemt danne en række af standardgrupperingerne fx uddannelsesgrupper og branchegrupper.


Formaterne findes ligeledes tilgængeligt for forskerne i form af datasæt til brug i SPSS og STATA, som SAS-datasæt og som tekstfiler. Hvis databehandlingen sker i SAS, så udmærker formater sig ved, at de nemt kan bruges i datastep til at danne nye variable, og i procedurerne kan de bruges til at give rapporter sigende tekster og grupperinger. Megen tid til programmering kan spares, hvis man på forhånd har adgang til de nødvendige SAS formater.

For at få et overblik over omfanget af formater og selve indholdet i det enkelte format findes der en række HTML-sider, jf. afsnit 5 "Hvordan finder man de relevante formater?"

Kommentarer til systemet modtages gerne. Send en mail til Ole Schnor osc@dst.dk

2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?

Alle SAS-formater og de øvrige datafiler er samlet i ét bibliotek med denne mappestruktur:



Når man er på forskermaskinen, så er stien til biblioteket denne:

\\srvfsenas1\data\formater\SAS formater i Danmarks Statistik

Fra de hostede forskermaskiner, så er stien til biblioteket denne:

\\srvfsenas5\formater\SAS formater i Danmarks Statistik

3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?

Permanente SAS formater lagres i såkaldte kataloger. Via katalogerne kan formaterne bruges direkte i programmeringen, og for at få adgang til katalogerne bruges nogle få linjers kode.

```
libname fmt '\\srvfsenas1\data\formater\SAS formater i Danmarks
Statistik\FORMATKATALOG';

options fmtsearch=(fmt.metadatabank fmt.statistikbank fmt.brancher
fmt.disced fmt.disco fmt.sundhed fmt.geokoder fmt.dream
fmt.times_personstatistik fmt.times_bbr fmt.times_motor
fmt.times_erhvervsstatistik fmt.uddannelser);
```

Hvis man arbejder på en hosted forskermaskine, så angives i stedet:

```
libname fmt "\\srvfsenas7\formater\SAS formater i Danmarks
Statistik\FORMATKATALOG";

options fmtsearch=(fmt.metadatabank fmt.statistikbank fmt.brancher
fmt.disced fmt.disco fmt.sundhed fmt.geokoder fmt.dream
fmt.times_personstatistik fmt.times_bbr fmt.times_motor
fmt.times_erhvervsstatistik fmt.uddannelser);
```

Hvis disse linjer eksekveres i starten af SAS-programmet, så vil SAS automatisk kigge efter formaterne, når man henviser til dem. På den måde er det nemt og effektivt at bruge katalogerne direkte i procedurerne. I nedenstående eksempel

dannes en statistik med befolkningen pr. 1. januar 2011 fordelt på køn og oprindelsesland. Via format-sætningen hentes der sigende tekster for køn og oprindelsesland.

```
proc tabulate data=bef.Bef201012 missing;
format koen KOEN_KT. OPR LAND OPR LAND VERDEL_SB.;
class koen OPR LAND;
table OPR LAND all, koen*n*f=commmax12. all*n*f=commmax12.;
keylabel n='Antal' all='I alt';
title 'Befolkningen pr. 1. januar 2011 fordelt på verdensdel og køn';
run;
```

Resultatet er dette:

Befolkningen pr. 1. januar 2011 fordelt på verdensdel og køn

	Køn		I alt
	1 Mand	2 Kvinde	
	Antal	Antal	Antal
Oprindelsesland			
10 Uoplyst	330	275	605
01 Danmark	2.478.984	2.519.127	4.998.111
09 Statsløse	430	287	717
02 EU-28	67.359	69.830	137.189
03 Europa udenfor EU-28	80.728	81.863	162.591
04 Afrika	26.079	23.664	49.743
08 Oceanien	1.349	1.077	2.426
06 Syd- og Mellemamerika	4.317	6.411	10.728
05 Nordamerika	5.131	4.866	9.997
07 Asien	91.875	96.646	188.521
I alt	2.756.582	2.804.046	5.560.628

Via formater kan man meget effektivt danne nye variable i et SAS-datasæt. Det sker ved at benytte PUT-funktionen, hvilket fremgår af nedenstående eksempel, hvor der dannes to nye variable.

```
data ras;
set ras.ras2009;
* Udvælg de primære beskæftigede;
if i_befolkningen_kode=1 and PRIMAER_STATUS_KODE=1 and (110 le
SOC_STATUS_KODE le 136);
* Dan branchegruppe;
stdgrp21=put (ARB_HOVED_BRA_DB07,DB07_L1L4_KT.);
* Køn som kode/tekst;
kon=put (koen,KOEN_KT.);
run;

proc tabulate data=ras missing;
class stdgrp21 kon;
table all stdgrp21='Branchegruppe', kon='Køn'*n*f=commmax12.;
keylabel n='Antal' all='I alt';
title 'Primær beskæftigede i RAS 2009 på branchegrupe og køn';
run;
```

Tabellen køres direkte på de to nye variable og resultatet ses nedenfor.

Primær beskæftigede i RAS 2009 på branchegrube og køn

	Køn	
	1 Mand	2 Kvinde
	Antal	Antal
I alt	1.410.785	1.314.939
Branchegruppe		
A Landbrug, skovbrug og fiskeri	59.129	15.285
B Råstofindvinding	3.863	693
C Industri	212.921	96.735
D Energiforsyning	8.746	3.165
E Vandforsyning og renovation	9.593	1.968
F Bygge og anlæg	144.546	15.612
G Handel	236.635	183.613
H Transport	103.455	30.638
I Hoteller og restauranter	39.425	44.371
J Information og kommunikation	67.793	30.752
K Finansiering og forsikring	41.134	42.628
L Ejendomshandel og udlejning	26.144	14.540
M Vidensservice	85.415	67.437
N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service	64.976	61.404
O Offentlig administration, forsvar og politi	73.878	70.988

4. Formaterne findes i flere varianter

Der dannes i hvert enkelt tilfælde både karakterformater og numeriske formater (hvor det er muligt), fordi det ikke altid er helt entydigt, hvordan en variabel optræder i Danmarks Statistiks registre. Variablen KØN/KOEN/KON kan fx optræde både som en numerisk variabel og som en karaktervariabel alt efter hvilket register man benytter. I hvert enkelt tilfælde må man derfor undersøge hvordan den enkelte variabel er defineret. SAS kommer dog med en fejlmeddelelse, hvis ikke man bruger det korrekte formatnavn, og så er det nemt at rette til det korrekte formatnavn. Der skelnes mellem de to typer formater ved, at karakterformater starter med '\$'

I arbejdet med en variabel kan man have behov for 3 varianter af output fra et format:

- Koden
- Den forklarende tekst
- Koden og den forklarende tekst

Hvis man fx har kommunekoden i sit datasæt og vil danne regionen, så er der 3 muligheder for output (med Københavns kommune=101 som eksempel):

- 84
- Hovedstaden
- 84 Hovedstaden

Med baggrund i ovenstående findes der op til 6 forskellige varianter for et givent formatnavn:

- \$formatnavn_K** = Karakterformat som giver koden
- \$formatnavn_T** = Karakterformat som giver den forklarende tekst
- \$formatnavn_KT** = Karakterformat som giver kode + den forklarende tekst
- formatnavn_K** = Numerisk format som giver koden
- formatnavn_T** = Numerisk format som giver den forklarende tekst
- formatnavn_KT** = Numerisk format som giver kode + den forklarende tekst

5. Hvordan finder man de relevante formater?

Danmarks Statistik har udarbejdet en række HTML-sider, hvorfra man kan få en oversigt over formaterne, og det er ligeledes muligt at se, hvad de enkelte formater indeholder. På forskermaskinerne er der adgang til HTML-siderne fra denne genvej på skrivebordet:



Formater til SAS, STATA og SPSS

På de hostede forskermaskiner skal man bruge denne genvej for at få oversigten:

\\srvfsenas3\formater\ SAS formater i Danmarks Statistik\SAS-FORMATER I DANMARKS STATISTIK.html



SAS-formater til forskere og kundeservice

Koder

[Metadatabanken](#)

[Personstatistik fra TIMES \(afsluttet\)](#)

[Erhvervsstatistik fra TIMES \(afsluttet\)](#)

[Bygning og Bolig \(BBR\) fra TIMES \(afsluttet\)](#)

[Motorregistret fra TIMES \(afsluttet\)](#)

Klassifikationer og grupperinger

[Grupperinger i Statistikbanken](#)

[Uddannelser \(ISCED og ISCED2011\)](#)

[Uddannelser \(ISCED - Hovedområder med historik\)](#)

[Uddannelser \(Forspalter\)](#)

[Uddannelser \(ISCED1997\)](#)

[Uddannelser \(DUN\)](#)

[Brancher og standardgrupperinger](#)

[Brancher og NACE](#)

[DISCO](#)

[Sundhed](#)

[Dream databasen](#)

Geokoder

[Kommuner, Regioner/Amter og Landsdele](#)

Vejledning, allokering og andre filtyper

[Vejledning](#)

[Allokering af formatbibliotek \(forskermaskiner\)](#)

[Allokering af formatbibliotek \(hostede forskermaskiner\)](#)

[Allokering af formatbibliotek \(Lovmodel\)](#)

[Allokering af formatbibliotek \(Dst. medarbejdere\)](#)

[Her findes SAS formater for Dst. medarbejdere](#)

[Indlæs formater i WPS \(hostede forskermaskiner\)](#)

[SPSS](#)

[STATA](#)

[PDF](#)

[TXT](#)

Kodeformaterne hentes via Danmarks Statistiks **Metadatabank**, der opdateres løbende. Kodeformater baseret på **TIMES** er afsluttet og opdateres ikke, men formatkatalogerne findes fortsat, så hvis man ønsker af benytte dem. Se hvordan, i næste afsnit.

Grupperinger i Statistikbanken indeholder nogle af de centrale grupperinger i Statistikbanken. De øvrige **Klassifikationer** og **Geokoder** indeholder hierarkier/standardgrupperinger for de mest anvendte variable, og svarer til de grupperinger der anvendes af Danmarks Statistik. Her er tale om standard grupperinger for Uddannelser, Brancher, Disco og Sundhed. **Geokoder** indeholder grupperinger af Kommuner, Regioner, Amter og Landsdele.


Metadatabanken

Oversigterne er inddelt efter Grunddatasæt i Forskningsservice og variabel.

Koder i Metadatabanken for variable i Forskningsservice - opdateret 18jan23
SAS-formatkatalog: Metadatabank

FSE Grunddatasæt	Navn på grunddatasæt	Variabel Navn	Label for variabel	Karakter - tekst	Karakter - kode og tekst
AEFB	Ældredekumentation forebyggende hjemmebesøg	IMP_MARK	Markering for imputering af borgere	\$IMP_MARK_T	\$IMP_MARK_KT
AEFV	Ældredekumentation visiteret hjemmehjælp frit valg	LEV_TYPE_VIS	Leverandør type for visiteret hjemmehjælp frit valg	\$LEV_TYPE_VIS_T	\$LEV_TYPE_VIS_KT
AEHJSP	Ældredekumentation - hjemmesygepleje i eget hjem	IMP_MARK	Markering for imputering af borgere	\$IMP_MARK_T	\$IMP_MARK_KT
AEHJ	Ældredekumentation leveret hjemmehjælp	IMP_MARK	Markering for imputering af borgere	\$IMP_MARK_T	\$IMP_MARK_KT
		LEV_TYPE_LEV	Leverandørtype for leveret hjemmehjælp frit valg	\$LEV_TYPE_LEV_T	\$LEV_TYPE_LEV_KT
AEPB	Ældredekumentation visiteret hjemmehjælp plejebolig	IMP_MARK	Markering for imputering af borgere	\$IMP_MARK_T	\$IMP_MARK_KT
AEPI	Ældredekumentation borgere på plejehjem bolig (imputeret)	IMP_MARK	Markering for imputering af borgere	\$IMP_MARK_T	\$IMP_MARK_KT
AEREHAB	Ældredekumentation - Rehabilitering	GOODEND_AAR	Godkendt år	\$GOODEND_AAR_T	\$GOODEND_AAR_KT
AETR	Ældredekumentation genoptræning vedligeholdelsestræning	TRAEN_ART	Træningsydelse (genoptræning/vedligeholdelsestræning)	\$TRAEN_ART_T	\$TRAEN_ART_KT
AKAS	A-kasse medlemmer	AKASSE_ID	Entydig identifikation af a-kasse/tillægsforhold	\$AKASSE_NAVN_T	\$AKASSE_NAVN_KT
		EF_MARK	EF_MARK	\$MODUL_AKASSE_EF_MARK_T	\$MODUL_AKASSE_EF_MARK_KT
		FORSIKRINGSKATEGORI_KODE	Kode for forsikringskategori	\$HKD_MODUL_FORSKAT_T	\$HKD_MODUL_FORSKAT_KT
AKM	Arbejdsclassifikationsmodulet	BESKST	Beskæftigelsesstatus 1980 til 2001 (Indkomst/AKM)	\$BESKST_T	\$BESKST_KT
		BESKST02	Beskæftigelsesstatus fra 2002 (Indkomst/AKM)	\$BESKST02_T	\$BESKST02_KT
		BESKST13	Kode for personens væsentligste indkomstkilde (INDKOMST/AKM)	\$BESKST02_T	\$BESKST02_KT
		BRANCHE_77	Dansk branchekode 1977 til 1993 (AKM)	\$DST_77_T	\$DST_77_KT
		DISCO08_ALLE_INDK_13	Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året - fra 2010 (AKM)	\$AKM_DISCO_T	\$AKM_DISCO_KT
		DISCO08_LOEN_INDK	Fagkode for væsentligste lønmodtagerbeskæftigelse i året (AKM)	\$AKM_DISCO_T	\$AKM_DISCO_KT

Hvis der klikkes på de enkelte formatnavne, så får man adgang til en stump SAS-kode der angiver formatet via PROC FORMAT. Det giver en information om formatets indhold, og hvis man ønsker at gemme/ændre formatet, så kan man klippe koden ud og gemme i sit SAS-program. I nedenstående eksempel er karakterformatet **\$HUSTYPE_T** hentet ind i SAS. Når dette format benyttes, så er output den sigende tekst uden kode. Hvis man ikke skal ændre i et eksisterende format, så er det ikke nødvendigt at hente koden ind i SAS-programmet. Man kan i stedet pege direkte ned i SAS-kataloget jf. afsnit 3.



```

Proc Format;
value $HUSTYPE_T
'1'='Enlig mand'
'2'='Enlig kvinde'
'3'='Ægtepar'
'4'='Par i øvrigt'
'5'='Ikke hjemmeboende børn (under 18 år)'
'6'='Andre husstande bestående af flere familier'
;
run;

```

Mange af formater findes både i Metadatabanken og i TIMES. SAS 'kigger' i katalogerne i den rækkefølge de er angivet i FMTSEARCH. I denne kode tages formatet fra Metadatabanken, hvis det findes der.

```

options fmtsearch=(fmt.metadatabank fmt.statistikbank fmt.brancher
fmt.disced fmt.disco fmt.sundhed fmt.geokoder fmt.dream
fmt.times_personstatistik fmt.times_bbr fmt.times_motor
fmt.times_erhvervsstatistik fmt.uddannelser);

```

Hvis man i stedet vil benytte formatet fra TIMES fremfor Metadatabanken, så kræver det en ændring i koden med FMTSEARCH, hvor 'fmt.metadatabank' blot skal sættes til sidst.

```
options fmtsearch=(fmt.statistikbank fmt.brancher fmt.disced  
fmt.disco fmt.sundhed fmt.geokoder fmt.dream  
fmt.times_personstatistik fmt.times_bbr fmt.times_motor  
fmt.times_erhvervsstatistik fmt.uddannelser fmt.metadatabank);
```

Uddannelserne

Fra og med 2015 bruger Uddannelsesstatistikken klassifikationen DISCED-15. Denne klassifikation erstatter de tidligere nomenklaturer 'Forspalte', 'ISCED1997' og 'DUN'.

Bemærk, at formaterne til 'Forspalter', 'ISCED1997' og 'DUN' ligger i SAS-formatkataloget '**Uddannelser**' mens DISCED-15 formaterne ligger i SAS-formatkataloget '**DISCED**'.

Forspalte var den foretrukne danske klassifikation før 2015. Dansk Uddannelsesnomenklatur (DUN) er en gruppering af uddannelseskompetencer efter deres faglige indhold. DUN bruges primært af virksomheder til en uddannelsesgruppering af deres ansatte.

Hovedområde-dimensionen i DISCED-15 afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem.


Uddannelsesstypen i DISCED-15 gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsesstypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser.

Uddannelsesniveau i DISCED-15 er en dimension, som sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i det danske uddannelsessystem og den internationale uddannelsesklassifikation, ISCED2011. Uddannelsesniveautet i DISCED-15 er opbygget efter samme grundlæggende principper som Level i ISCED2011, hvormed der sikres en entydig sammenhæng.

Fagområde-dimensionen i DISCED-15 sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem national og international uddannelsesklassifikation. Klassificeringen af uddannelserne indenfor de enkelte fagområder sker uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse.

I Elevregistret (**KOTRE**) skelnes mellem kode for igangværende/afbrudt uddannelse (UDD) og for afsluttet uddannelse (AUDD). Bemærk derfor, at der findes uddannelsesformater til begge typer af kode.

Navngivningen af formaterne følger denne systematik:



Man kan derved komme fra det mest detaljerede niveau (den 4 cifrede uddannelseskode) som typisk er den variabel man har i sit grunddatasæt, og til alle andre niveauer.

Her ses et eksempel med højeste fuldførte uddannelse (**UDDA**), hvor formatet **AUDD_HOVED_L1L5_KT** omsætter den 4 cifrede uddannelseskode (HFAUDD) til Hovedområde overgruppeniveau.

```
proc tabulate data=udda.udda201809 missing order=formatted;
format hfaudd AUDD_HOVED_L1L5_KT.;
class HFAUDD;
table HFAUDD all, n*f=commmax12.;
keylabel n='Antal' all='I alt';
title 'Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 1. oktober 2018';
run;
```

Giver dette resultat:

Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 1. oktober 2018

	Antal
Højste fuldførte uddannelse	
.	883.563
10 Grundskole	1.478.863
20 Gymnasiale uddannelser	441.941
30 Erhvervsfaglige uddannelser	1.489.271
35 Adgangsgivende uddannelsesforløb	4.028
40 Korte videregående uddannelser, KVV	224.953
50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU	707.085
60 Bacheloruddannelser, BACH	98.776
70 Lange videregående uddannelser, LVU	439.787
80 Ph.d. og forskeruddannelser	37.748
I alt	5.806.015

Da Uddannelsesstatistikken opdateres hvert år med de seneste koder også bagud i tid, så man vil som regel kun have brug for den seneste version af formaterne.

Brancherne

Formaterne for brancher kan bruges til gruppering af data til både den internationale nomenklatur NACE og til Danmarks Statistiks standardgrupperinger. For at gøre navngivningen af formaterne uafhængig af versionen af branchenomenklaturen og antal grupper i standardgrupperingerne, er der lavet systematiske navne til formaterne:



Det fremgår af tabellen, hvilken sammenhæng der er mellem niveau og Danmarks Statistiks standardgrupperinger for de 4 nomenklaturer.

Nomenklatur	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
DB07	6-cifret br.kode	127 grp.	38 grp.	21 grp.	10 grp.
DB03	6-cifret br.kode	111 grp.	53 grp.	27 grp.	9 grp.
DB93	6-cifret br.kode	111 grp.	53 grp.	27 grp.	9 grp.
DSE77	5-cifret br.kode	4-cifret grp.	3-cifret grp.	2-cifret grp.	1-cifret grp.

HTML-oversigten er inddelt efter niveau og version af branchenomenklaturen:

Niveau	Version af branche-nomenklaturen	Fra - Til	Karakter - kode	Karakter - tekst	Karakter - kode og tekst	Numerisk - kode	Numerisk - tekst	Numerisk - kode og tekst
L1L1	DB07	DB07 til DB07	Ikke relevant	\$DB07_L1L1_T	\$DB07_L1L1_KT	Ikke relevant	DB07_L1L1_T	DB07_L1L1_KT
	DB03	DB03 til DB03	Ikke relevant	\$DB03_L1L1_T	\$DB03_L1L1_KT	Ikke relevant	DB03_L1L1_T	DB03_L1L1_KT
	DB93	DB93 til DB93	Ikke relevant	\$DB93_L1L1_T	\$DB93_L1L1_KT	Ikke relevant	DB93_L1L1_T	DB93_L1L1_KT
	DSE77	DSE77 til DSE77	Ikke relevant	\$DSE77_L1L1_T	\$DSE77_L1L1_KT	Ikke relevant	DSE77_L1L1_T	DSE77_L1L1_KT
L1L2	DB07	DB07 til STD 127-GRP	\$DB07_L1L2_K	\$DB07_L1L2_T	\$DB07_L1L2_KT	DB07_L1L2_K	DB07_L1L2_T	DB07_L1L2_KT
	DB03	DB03 til STD 111-GRP	\$DB03_L1L2_K	\$DB03_L1L2_T	\$DB03_L1L2_KT	DB03_L1L2_K	DB03_L1L2_T	DB03_L1L2_KT
	DB93	DB93 til STD 111-GRP	\$DB93_L1L2_K	\$DB93_L1L2_T	\$DB93_L1L2_KT	DB93_L1L2_K	DB93_L1L2_T	DB93_L1L2_KT
	DSE77	DSE77 til 4-cifret undergruppe	\$DSE77_L1L2_K	\$DSE77_L1L2_T	\$DSE77_L1L2_KT	DSE77_L1L2_K	DSE77_L1L2_T	DSE77_L1L2_KT
L1L3	DB07	DB07 til STD 38-	\$DB07_L1L3_K	\$DB07_L1L3_T	\$DB07_L1L3_KT	DB07_L1L3_K	DB07_L1L3_T	DB07_L1L3_KT

For den internationale nomenklatur NACE findes kun grupperingen i forhold til DB07. Formaterne findes med både *danske* og *engelske* tekster.

Nomenklatur	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
DB07	6-cifret br.kode	4-cifret Undergruppe	3- cifret Gruppe	2-cifret Hovedgruppe	1-cifret Hovedafdeling

DISCO (Arbejdsfunktioner)

DISCO er en klassifikation over arbejdsfunktioner og således et redskab til at organisere jobs eller stillinger inden for en organisation, en branche eller et område, i nogle klart definerede grupper, i forhold til de opgaver der udføres i jobbet eller stillingen. Anvendelsen af DISCO gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion - uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse.

DISCO08

Fra og med 2010 data er det nomenklaturen for DISCO08 der gælder. Der er tale om disse levels i navngivningen af formaterne:

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
6-cifret discokode	4-cifret Undergruppe	3- cifret Mellem-gruppe	2-cifret Overgruppe	1-cifret Hovedgruppe


De tidligere DISCO koder

Før 2010 er alle koder i nomenklaturerne DISCO88, DISCO96 og DISCOLØN04 samlet i ét fælles format. Da koderne før 2010 ikke nødvendigvis er 6 cifrede, så giver det ikke mening at danne formater for de forskellige niveauer/levels. Bemærk, at der i nogle registre før 2010 kan der optræde ikke valide koder og som derved ikke fanges af formatet. Formatet findes nederst på oversigten.

Version	Niveau	Fra - Til	Karakter - kode	Karakter - tekst	Karakter - kode og tekst	Numerisk - kode	Numerisk - tekst	Numerisk - kode og tekst
DISCO08	L1L1	Disco08 til Disco08	Ikke relevant	\$DISCO08 L1L1 T	\$DISCO08 L1L1 KT	Ikke relevant	DISCO08 L1L1 T	DISCO08 L1L1 KT
	L1L2	Disco08 til 4-cifret undergruppe	\$DISCO08 L1L2 K	\$DISCO08 L1L2 T	\$DISCO08 L1L2 KT	DISCO08 L1L2 K	DISCO08 L1L2 T	DISCO08 L1L2 KT
	L1L3	Disco08 til 3-cifret mellemgruppe	\$DISCO08 L1L3 K	\$DISCO08 L1L3 T	\$DISCO08 L1L3 KT	DISCO08 L1L3 K	DISCO08 L1L3 T	DISCO08 L1L3 KT
	L1L4	Disco08 til 2-cifret overgruppe	\$DISCO08 L1L4 K	\$DISCO08 L1L4 T	\$DISCO08 L1L4 KT	DISCO08 L1L4 K	DISCO08 L1L4 T	DISCO08 L1L4 KT
	L1L5	Disco08 til 1-cifret hovedgruppe	\$DISCO08 L1L5 K	\$DISCO08 L1L5 T	\$DISCO08 L1L5 KT	DISCO08 L1L5 K	DISCO08 L1L5 T	DISCO08 L1L5 KT
	L2L2	4-cifret undergruppe til 4-cifret undergruppe	Ikke relevant	\$DISCO08 L2L2 T	\$DISCO08 L2L2 KT	Ikke relevant	DISCO08 L2L2 T	DISCO08 L2L2 KT
	L2L3	4-cifret undergruppe til 3-cifret mellemgruppe	\$DISCO08 L2L3 K	\$DISCO08 L2L3 T	\$DISCO08 L2L3 KT	DISCO08 L2L3 K	DISCO08 L2L3 T	DISCO08 L2L3 KT
	L2L4	4-cifret undergruppe til 2-cifret overgruppe	\$DISCO08 L2L4 K	\$DISCO08 L2L4 T	\$DISCO08 L2L4 KT	DISCO08 L2L4 K	DISCO08 L2L4 T	DISCO08 L2L4 KT
	L2L5	4-cifret undergruppe til 1-cifret hovedgruppe	\$DISCO08 L2L5 K	\$DISCO08 L2L5 T	\$DISCO08 L2L5 KT	DISCO08 L2L5 K	DISCO08 L2L5 T	DISCO08 L2L5 KT
	L3L3	3-cifret mellemgruppe til 3-cifret mellemgruppe	Ikke relevant	\$DISCO08 L3L3 T	\$DISCO08 L3L3 KT	Ikke relevant	DISCO08 L3L3 T	DISCO08 L3L3 KT
	L3L4	3-cifret mellemgruppe til 2-cifret overgruppe	\$DISCO08 L3L4 K	\$DISCO08 L3L4 T	\$DISCO08 L3L4 KT	DISCO08 L3L4 K	DISCO08 L3L4 T	DISCO08 L3L4 KT
	L3L5	3-cifret mellemgruppe til 1-cifret hovedgruppe	\$DISCO08 L3L5 K	\$DISCO08 L3L5 T	\$DISCO08 L3L5 KT	DISCO08 L3L5 K	DISCO08 L3L5 T	DISCO08 L3L5 KT
	L4L4	2-cifret overgruppe til 2-cifret overgruppe	Ikke relevant	\$DISCO08 L4L4 T	\$DISCO08 L4L4 KT	Ikke relevant	DISCO08 L4L4 T	DISCO08 L4L4 KT
	L4L5	2-cifret overgruppe til 1-cifret hovedgruppe	\$DISCO08 L4L5 K	\$DISCO08 L4L5 T	\$DISCO08 L4L5 KT	DISCO08 L4L5 K	DISCO08 L4L5 T	DISCO08 L4L5 KT
	L5L5	1-cifret hovedgruppe til 1-cifret hovedgruppe	Ikke relevant	\$DISCO08 L5L5 T	\$DISCO08 L5L5 KT	Ikke relevant	DISCO08 L5L5 T	DISCO08 L5L5 KT
Indkomster, RAS og lønstatistik	Alle	Format indeholder alle niveauer	Ikke relevant	\$DISCO08 T	\$DISCO08 KT	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

Sundhed

Disse formater bygger på helt overvejende på Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS). Værdisæt i dette system opdateres én gang i kvartalet. SAS- formaterne opdateres i takt med, at der kommer nye versioner.



Formaterne er baseret på SKS-klassifikationer fra SSI pr. 17062019
DOSO og INDO er baseret på data fra SSI pr. 05jan2016
SPECIALE i Sygesikring er hentet i Danmarks Statistik (TIMES)
Formater for øvrige sygesikringsvariable findes under TIMES variable/Personstatistik

SAS-formatkatalog: Sundhed

Område	Klassifikation (forkortelse)	Niveau	Fra - Til	Karakter - kode	Karakter - tekst	Karakter - kode og tekst
01. Sygdomme	ICD10	L1L1	Sygdomme mv., hovedgruppe D	Ikke relevant	\$ICD10_L1L1_T	\$ICD10_L1L1_KT
		L1L2	ICD10 til 99 gruppering	\$ICD10_L1L2_K	\$ICD10_L1L2_T	\$ICD10_L1L2_KT
		L1L3	ICD10 til 23 gruppering	\$ICD10_L1L3_K	\$ICD10_L1L3_T	\$ICD10_L1L3_KT
	ICD8	L2L2	99 Gruppering	Ikke relevant	\$ICD10_L2L2_T	\$ICD10_L2L2_KT
		L3L3	23 Gruppering	Ikke relevant	\$ICD10_L3L3_T	\$ICD10_L3L3_KT
		L1L1	ICD8	Ikke relevant	\$ICD8_L1L1_T	\$ICD8_L1L1_KT
02. Operationer	OPR	L1L1	ICD8 til 99 gruppering	\$ICD8_L1L2_K	\$ICD8_L1L2_T	\$ICD8_L1L2_KT
		L1L3	ICD8 til 23 gruppering	\$ICD8_L1L3_K	\$ICD8_L1L3_T	\$ICD8_L1L3_KT
		L1L1	Operationer, hovedgruppe K	Ikke relevant	\$OPR_L1L1_T	\$OPR_L1L1_KT
03. Lægemidler	OPR95	L1L1	Operation og behandling (1971-1995)	Ikke relevant	\$OPR95_L1L1_T	\$OPR95_L1L1_KT
		L1L1	Lægemidler, hovedgruppe M	Ikke relevant	\$ATC_L1L1_T	\$ATC_L1L1_KT
	DOSO	L1L1	Dosering	Ikke relevant	\$DOSO_L1L1_T	\$DOSO_L1L1_KT
		L1L1	Indikation	Ikke relevant	\$INDO_L1L1_T	\$INDO_L1L1_KT
04. Ulykker	ULY	L1L1	Ulykker, hovedgruppe E	Ikke relevant	\$ULY_L1L1_T	\$ULY_L1L1_KT
05. Undersøgelser	UND	L1L1	Undersøgelser, hovedgruppe U	Ikke relevant	\$UND_L1L1_T	\$UND_L1L1_KT
06. Behandlinger	BEH	L1L1	Behandlinger og pleje, hovedgruppe B	Ikke relevant	\$BEH_L1L1_T	\$BEH_L1L1_KT
07. Anæstesi	ANE	L1L1	Anæstesi, hovedgruppe N	Ikke relevant	\$ANE_L1L1_T	\$ANE_L1L1_KT
08. Funktionsevne mv.	ICF	L1L1	Funktionsevne og helbred, hovedgruppe F	Ikke relevant	\$ICF_L1L1_T	\$ICF_L1L1_KT
09. Klinisk fysiologi mv.	KFN	L1L1	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, hovedgruppe W	Ikke relevant	\$KFN_L1L1_T	\$KFN_L1L1_KT
10. Sygesikring	SPECIALE	L1L1	6 cifret specialekode	Ikke relevant	\$SPECIALE_L1L1_T	\$SPECIALE_L1L1_KT
		L2L2	4 cifret specialekode	Ikke relevant	\$SPECIALE_L2L2_T	\$SPECIALE_L2L2_KT
		L3L3	3 cifret specialekode	Ikke relevant	\$SPECIALE_L3L3_T	\$SPECIALE_L3L3_KT
		L4L4	2 cifret specialekode	Ikke relevant	\$SPECIALE_L4L4_T	\$SPECIALE_L4L4_KT
11. Høspitaler	LPRSPECIALE	L1L1	Speciale	Ikke relevant	\$LPRSPECIALE_L1L1_T	\$LPRSPECIALE_L1L1_KT
12. Øvrige	ADM	L1L1	Administrative forhold, hovedgruppe A	Ikke relevant	\$ADM_L1L1_T	\$ADM_L1L1_KT
		L1L1	Tillægskoder, hovedgruppe Z	Ikke relevant	\$TIL_L1L1_T	\$TIL_L1L1_KT

For sygdomme og operationer findes også formater for tidligere nomenklaturer (ICD8 og Operationer 1995). Men bortset fra det, så indeholder formaterne ikke historik. Så hvis en værdikode får ny betydning, vil formatet kun indeholde den seneste betydning.

SPECIALE i Sygesikringsstatistikken er undtagelsesvis hentet i Danmarks Statistiks dokumentationssystemer. Men er medtaget under 'Sundhed' da variabelen kan grupperes i efter både 2, 3, 4 og 6 cifre.

Geokoder

Med formaterne for geokoder kan man ud fra kommunekoder danne regioner/amter og landsdele. Med kommunesammenlægningerne siden 2003 og kommunalreformen i 2007 har det været nødvendigt at danne 4 versioner af formaterne (V1-V4). Navngivningen af formaterne følger denne systematik:



Det fremgår af tabellen, hvilken sammenhæng der er mellem version og historik.

Version	Historik
V1	Gældende før 1. jan. 2003
V2	Gældende fra 1. jan. 2003 til 31. dec. 2005. Kommunerne på Bornholm er slået sammen til én kommune
V3	Gældende fra 1. jan. 2006 til 31. dec. 2006. Marstal og Ærøskøbing sammenlægges til én kommune
V4	Gældende fra 1. jan. 2007. Kommunesammenlægninger til 98 kommuner. Amter nedlægges og regioner oprettes.

HTML-oversigten er inddelt efter geogrupping og version af formatet:

Q:\FSE_KUNDE\SAS formater i Danmarks Statistik\HTML_oversigten SAS Output

Filer Rediger Vis Favoritter Funktioner Hjælp

SAS Output

Formater for Kommuner, amter og regioner - opdateret 12NOV18
SAS-formatkatalog: 'Geokoder'

Niveau	Fra - Til	Karakter - kode	Karakter - tekst	Karakter - kode og tekst	Numerisk - kode	Numerisk - tekst	Numerisk - kode og tekst
Amt	Gældende før 1. jan. 2003	Ikke relevant	\$AMT_V1_T	\$AMT_V1_KT	Ikke relevant	AMT_V1_T	AMT_V1_KT
	Gældende fra 1. jan. 2003 til 31. dec. 2005. Kommunerne på Bornholm er slået sammen til én kommune	Ikke relevant	\$AMT_V2_T	\$AMT_V2_KT	Ikke relevant	AMT_V2_T	AMT_V2_KT
	Gældende fra 1. jan. 2006 til 31. dec. 2006. Marstal og Ærøskøbing sammenlægges til én kommune	Ikke relevant	\$AMT_V3_T	\$AMT_V3_KT	Ikke relevant	AMT_V3_T	AMT_V3_KT
Kommune	Gældende før 1. jan. 2003	Ikke relevant	\$KOM_V1_T	\$KOM_V1_KT	Ikke relevant	KOM_V1_T	KOM_V1_KT
	Gældende fra 1. jan. 2003 til 31. dec. 2005. Kommunerne på Bornholm er slået sammen til én kommune	Ikke relevant	\$KOM_V2_T	\$KOM_V2_KT	Ikke relevant	KOM_V2_T	KOM_V2_KT
	Gældende fra 1. jan. 2006 til 31. dec. 2006. Marstal og Ærøskøbing sammenlægges til én kommune	Ikke relevant	\$KOM_V3_T	\$KOM_V3_KT	Ikke relevant	KOM_V3_T	KOM_V3_KT
Kommune til amt	Gældende fra 1. jan. 2007. Kommunesammenlægninger til 98 kommuner	Ikke relevant	\$KOM_V4_T	\$KOM_V4_KT	Ikke relevant	KOM_V4_T	KOM_V4_KT
	Gældende før 1. jan. 2003	\$KOMAMT_V1_K	\$KOMAMT_V1_T	\$KOMAMT_V1_KT	KOMAMT_V1_K	KOMAMT_V1_T	KOMAMT_V1_KT
	Gældende fra 1. jan. 2003 til 31. dec. 2005. Kommunerne på Bornholm er slået sammen til én kommune	\$KOMAMT_V2_K	\$KOMAMT_V2_T	\$KOMAMT_V2_KT	KOMAMT_V2_K	KOMAMT_V2_T	KOMAMT_V2_KT
Kommune til landsdel	Gældende fra 1. jan. 2006 til 31. dec. 2006. Marstal og Ærøskøbing sammenlægges til én kommune	\$KOMAMT_V3_K	\$KOMAMT_V3_T	\$KOMAMT_V3_KT	KOMAMT_V3_K	KOMAMT_V3_T	KOMAMT_V3_KT
	Gældende fra 1. jan. 2007. Kommunesammenlægninger til 98 kommuner	\$KOMLAN_V4_K	\$KOMLAN_V4_T	\$KOMLAN_V4_KT	KOMLAN_V4_K	KOMLAN_V4_T	KOMLAN_V4_KT
	Gældende fra 1. jan. 2007. Kommunesammenlægninger til 98 kommuner	\$KOMREG_V4_K	\$KOMREG_V4_T	\$KOMREG_V4_KT	KOMREG_V4_K	KOMREG_V4_T	KOMREG_V4_KT
Kommunegruppe	Gældende fra 1. jan. 2007. Kommunesammenlægninger til 98 kommuner	\$KOMGRP_V4_K	\$KOMGRP_V4_T	\$KOMGRP_V4_KT	KOMGRP_V4_K	KOMGRP_V4_T	KOMGRP_V4_KT
	Gældende fra 1. jan. 2007. Kommunesammenlægninger til 98 kommuner	Ikke relevant	\$LAN_V4_T	\$LAN_V4_KT	Ikke relevant	LAN_V4_T	LAN_V4_KT
	Gældende fra 1. jan. 2007. Kommunesammenlægninger til 98 kommuner	Ikke relevant	\$REG_V4_T	\$REG_V4_KT	Ikke relevant	REG_V4_T	REG_V4_KT

DREAM databasen

Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Databasen indeholder beskæftigelsesoplysninger og andre grundlæggende personoplysninger. Formaterne er modtaget fra STAR. Dokumentation af data og koder kan findes på denne side:

[https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Andre Styrelser](https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Andre_Styrelser)

Bemærk, at STAR har værdisæt for fx Køn og Herkomst som ikke flugter Danmarks Statistiks værdisæt. Derfor findes disse som særskilte DREAM formater.

Variable og formater i DREAM databasen - opdateret 06FEB23 SAS-formatkatalog: 'Dream'

Emne	Variabel	Label for variabel	Karakter	Numerisk
A-kasse	AKyyyy	A-kassekode	\$DREAM_AKASSE_KT	
			\$DREAM_AKASSE_I	
Herkomst	HERKOMST	Herkomst	\$DREAM_HERKOMST_KT	
			\$DREAM_HERKOMST_I	
Køn	KON	Køn	\$DREAM_KON_KT	
			\$DREAM_KON_I	
Matchkategori	MATCH_xKVyy	Matchkatgegori	\$DREAM_MATCH_KT	
			\$DREAM_MATCH_I	
Statsborgerskab	STATSBORGERSKAB	Statsborgerskab,kort	\$DREAM_STATKORT_KT	
			\$DREAM_STATKORT_I	
Virksomhedsform	VIRKFORM_yyyy_mm	Virksomhedsform		DREAM_VIRKFORM_KT
				DREAM_VIRKFORM_I
Visitation	VISIT_xKVyy	Visitationskode	\$DREAM_VISIT_KT	
			\$DREAM_VISIT_I	
Ydelse	Y_yyuu	Ydelsesgruppering	\$DREAM_YDELSE_GRP	
		Ydelseskode	\$DREAM_YDELSE_KT	
			\$DREAM_YDELSE_I	